

Informationen zu Harken Blöcken

Artikelnr.	Art.Nr. Harken	Harken Rollen Typ	Beschreibung	Ø Scheibe	Länge	Gewicht	Max. Ø Leine	Ø Schäkelbolzen	Max. Arbeitslast	Bruchlast
165020	224	Micro	Block einfach	22 mm	38 mm	14 g	6 mm	-	91 kp	544 kp
165030	225	Micro	Block einfach mit Hundsfott	22 mm	51 mm	21 g	6 mm	-	91 kp	544 kp
165050	234	Micro	Block einfach mit Schäkel	22 mm	57 mm	21 g	6 mm	5 mm	91 kp	544 kp
165070	243	Micro	Bockrolle *	22 mm	38 mm	28 g	6 mm	-	91 kp	544 kp
165060	233	Micro	Block liegend **	22 mm	64 mm	21 g	6 mm	-	91 kp	544 kp
165160	166	Classic Bullet Blöcke	Block einfach mit Wirbel	29 mm	70 mm	43 g	8 mm	5 mm	136 kp	907 kp
165170	083	Classic Bullet Blöcke	Block einfach mit Hundsfott	29 mm	70 mm	35 g	8 mm	-	136 kp	907 kp
165140	082	Classic Bullet Blöcke	Block einfach	29 mm	51 mm	28 g	8 mm	-	136 kp	907 kp
165150	087	Classic Bullet Blöcke	Block dreifach mit Hundsfott	29 mm	95 mm	128 g	8 mm	5 mm	272 kp	907 kp
165130	167	Classic Bullet Blöcke	Block einfach mit Wirbel und Hundsfott	29 mm	89 mm	89 g	8 mm	5 mm	136 kp	907 kp
165120	086	Classic Bullet Blöcke	Block dreifach mit Hundsfott	29 mm	76 mm	106 g	8 mm	5 mm	272 kp	907 kp
165090	084	Classic Bullet Blöcke	Block zweifach	29 mm	70 mm	71 g	8 mm	5 mm	181 kp	907 kp
165110	085	Classic Bullet Blöcke	Block zweifach mit Hundsfott	29 mm	89 mm	78 g	8 mm	5 mm	181 kp	907 kp
165210	002	Classic 57 mm Serie	Block einfach mit Hundsfott	57 mm	127 mm	142 g	12 mm	5 mm	227 kp	1134 kp
165260	004	Classic 57 mm Serie	Block zweifach mit Hundsfott	57 mm	138 mm	269 g	12 mm	6 mm	454 kp	1361 kp
165250	019	Classic Hexaratchet	Ratschblock einfach***	57 mm	108 mm	142 g	10 mm	5 mm	227 kp	907 kp

* Lochabstand: quer 25 mm / längs 22 mm für 5 mm Schrauben

** Lochabstand 52 mm für 5mm Schrauben

*** Haltekraft max. 10:1 / Drehrichtung rechts (Uhr)

Infos zu Harken Blöcken

Micro

Micro Blöcke mit geringer Reibung sind kompakt und leicht. Sie sind ideal für Windsurfer, kleinere Jollen und gering belastete Kontrollleinen auf Booten jeder Größe. Die Delrin® Kugellager sind für maximalen Schutz mit Carbon-Schwarz UV stabilisiert; rostfreie Stahl-Wangen für Festigkeit.

Verwendung: Cunningham / Strecker/ Niederholer / Traveller Kontrolle/ Barberholer / Flaggenleine / Liekleine / Holepunkt Kontrolle

Classic Blöcke

Bullet Blöcke

Reibungsarme Bullet Blöcke lenken Kontrollleinen nach achtern. Sie sind kompakt und leicht, rasch zu holen und zu fieren, unter hohen wie geringer Last. Die breite Palette macht diese Blöcke für fast alle Kontrollanwendungen verwendbar.

Das frei-laufende Delrin® Kugellager, Scheibe und Wangen sind UV-stabilisiert, carbon-black geschwärzt für optimalen Schutz.

Bullet Draht-Blöcke haben Rollen-Lager um höhere Lasten tragen zu können; die Scheiben sind Hardkote eloxiert und Teflon®-imprägniert für Festigkeit und Korrosions-Schutz.

Verwendung: Strecker / Niederholer / Barberholer / Cunningham / Traveller Kontrolle / Reffleinen Führung / Flaggen Leine

57mm Serie

Die 2.25" (57 mm) sind kompakt und leicht, rasch zu holen und lösen unter hoher wie geringer Last. Ideal für Jollen, Scows, Strand-Kats und Eisboote, wie auch Offshore Renner und Touren-Schiffe.

Das frei-laufende Delrin® Kugellager, Scheibe und Wangen sind UV-stabilisiert, carbon-black geschwärzt für optimalen Schutz.

Verwendung: Gross- und Fock-Schot

Hexaratchet®

Hexaratchets® halten belastete Schoten, erlauben aber dem Segler rasches, zuverlässiges Fieren und Holen. Ein Schalter auf der Wange schaltet die Ratsche ein und aus. Die freilaufenden Ratschen haben acht-flächige Scheiben, die aus massivem Aluminium gefräst sind, Hardkote eloxiert, und Teflon®-imprägniert gegen Korrosion. Die freilaufenden Delrin® Kugellager, Scheibe und Wangen sind durch Einschwärzen UV stabilisiert für maximalen Schutz. Der Block ist mit hochfestem rostfreiem Stahlband verstärkt.

Verwendung: Grossschot Systeme